

Версия: Июль 2016 (редакция и перевод 05/07/2021)

Технический Паспорт



Названия Продукта: ISPOCAN SPRAY 14 (Канистра)

Поставщик / Производитель: ISPO FRANCE

Дистрибьютор: ООО «Д-Компани»

101000, Москва, Чистопрудный бульвар д.11 стр1
тел: +7 495 003 90 23, email: contact@d-company.ru

Описание Продукта:

ISPOCAN SPRAY 14 - это многоцелевой аэрозольный клей, не содержащий ХФУ. Склеивает самые разные материалы, включая ковры, дерево, бетон, камень, плитку, резину, пену, металлы, жесткие пластмассы, полиэтилен, холст, картон, бумагу и пробку, обеспечивая быстрое и прочное склеивание и экономичность в использовании.

Идеально подходит для приклеивания поролона, обивки, автомобилей, ковров и отделки салона и используется для временного приклеивания вместо двусторонних лент.

Не используйте на гибком ПВХ или пенополистироле.

Канистра – 22л (13кг)

Преимущества:

- Равномерное распыление
- Быстрое и простое применение
- Быстрое высыхание
- Слабый запах
- Длительное время работы в открытом состоянии
- Связывает широкий спектр материалов

Технические Данные:

Название	Isrocан Spray 14 (Канистра)
Растворитель	Углеводород / Ацетон
Пропеллент	Углеводород
Содержание отвердителя (прибл.)	33%
Рисунок распыления	Паутина
Цвет	Янтарный / соломенно-желтый
Покрытие (канистра 22л.)	~2,5 м ²
Термостойкость	60°C

Инструкции по применению:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

1. Поверхности должны быть чистыми, сухими и очищенными от жира, масла и пыли.
2. Присоедините к пистолету-распылителю подходящую форсунку, например Unijet 6501.
3. Присоедините шланг к канистре, а пистолет-распылитель к шлангу и затяните соединения.
4. Откройте вентиль на канистре. Клапан должен оставаться открытым до тех пор, пока канистра не израсходуется. После использования используйте стопорную гайку на пистолете. Отключение клапана приведет к высыханию клея в шланге и пистолете, что приведет к засорению.
5. Держите пистолет-распылитель под углом 90 ° к поверхности и распылите клей на расстоянии 6–8 дюймов (15–20 см) на одну или обе поверхности.
6. Для одностороннего нанесения дайте клею высохнуть в течение 30 секунд, пока он не станет липким, а затем прижмите.
7. Для двустороннего нанесения распылите на обе поверхности и дайте высохнуть в течение 2–5 минут перед приклеиванием.
8. Для временного склеивания распылите одну поверхность и дайте высохнуть в течение 2–5 минут перед склеиванием.
9. После распыления снимите наконечник пистолета-распылителя и промойте его растворителем, пока он не затвердел.
10. Излишки клея можно удалить с помощью ISPOCAN Citrus Cleaner (Цитрусовый Очиститель) или очистителя на основе растворителя или уайт-спирита.

Хранение и срок годности:

Защищайте от экстремальных температур и храните в контролируемой среде от 15 до 35 ° C и вдали от солнечных лучей. Не ставьте на холодном бетонном полу. Низкие температуры могут привести к непоправимому отделению клея от растворителя. Срок годности клея составляет 24 месяца при правильных условиях хранения, в оригинальной, неоткрытой таре.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПРОДУКТУ ЗАМЕРЗНУТЬ

Отказ от Ответственности:

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является, насколько нам известно, верной, основана на наших знаниях и опыте на сегодняшний день и не может использоваться в качестве гарантии из-за различных материалов, представленных на рынке, с которым может использоваться наш продукт, и того факта, что условия применения не находятся под нашим прямым контролем и надзором. Однако ISPO France гарантирует неизменное качество продукции. ISPO France имеет право изменять или обновлять этот технический паспорт в соответствии с требованиями. Убедительно просим клиентов убедиться, что вы имеете последнюю и актуальную версию.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕГДА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ